

## FDV dokument for Støyskjerm-element

<b>Produkt</b>	Betongfundament for støyskjerm
<b>Produsent</b>	Sandnes & Jærbetong
<b>Telefon/faks</b>	tlf: 51 79 18 00
<b>E-post</b>	mail@sjbetong.no
<b>Web-adresse</b>	www.sjbetong.no

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse</b>	Fundament for støyskjerm
<b>Tekniske data</b>	Betongelement LxBxH 250x50x10cm Vekt 300kg
<b>Bestanddeler</b>	Betong B35MF40, armering, løftesystem i stål

### Service- og vedlikeholdsinstruks

<b>Lagring</b>	Underlaget må være plant og stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne
<b>Løfting/håndtering</b>	Betongelementet skal løftes etter 2 stk innstøpte løftebolter og det skal benyttes heiseanker godkjent for aktuell vektklasse.  Det må utvises årvåkenhet med hensyn til klemfare. Det skal under ingen omstendighet være personell under hengende last.
<b>Montering</b>	Montering skal kun utføres av autorisert personell
<b>Vedlikehold</b>	Produktene krever ingen form for vedlikehold
<b>Vernetiltak</b>	Vernebriller og støvmaske benyttes ved reparasjonsarbeider som innebærer sliping og meisling
<b>Miljøpåvirkning / Destruksjon</b>	Betongprodukter har ingen negativ innvirkning på miljøet  Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling. Armering og løftebolter må fjernes før betong gjenbrukes som fyllmasser
<b>Eksplosjonsfare</b>	Produkter i betong er ikke brennbare
<b>Gjenbruk</b>	Brukte støyskjermfundamenter kan gjenbrukes